E-Durchlauferhitzer
DBX Next

Einsatzbereiche

Einzel- und Gruppenversorgung:

- Bad (Dusche, Badewanne, Waschbecken)
- Duschbad
- Küchenspüle
- Waschbecken

E-Durchlauferhitzer
DBX Next
Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32

Energieeffizienzklasse A (Skala: A+ bis F)	DBX 18 Next	DBX 21 Next	DBX 24 Next
Artikelnummer:	3200-36118	3200-36121	3200-36124
Bauart:	druckfest		
Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	1 (10) [1]		
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G ½"		
Temperaturwahlbereich [°C]:	Werkseinstellung: 50 (intern zwischen 30 und 60 einstellbar)		
Warmwasserleistung bei Δt = 28 K [2] [3] [l/min]:	9,2	10,7	12,3
Einschaltwassermenge / Max. Durchflussmenge [l/min]:	1,5 / 7,0 [4]	1,5 / 8,0 [4]	1,5 / 8,0 [4]
Nennleistung [5] [kW]:	18	21	24
Nennspannung [3~ / PE 380 – 415 V AC]:	Festanschluss		
Nennstrom [5] [A]:	26	30	35
Erforderlicher Kabelquerschnitt [mm²]:	4,0	4,0	6,0
Blankdraht-Heizsystem IES®:	✓		
Prüfzeichen VDE / Schutzart:	✓ / IP 25		
Spezifischer Wasserwiderstand bei 15 °C [Ωcm] ≥ :	1300		
Nenninhalt [Liter]:	0,4		
Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:	ca. 4,2		
Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe) [cm]:	46,8 × 23,9 × 9,6		

1) Auch für drucklosen Betrieb zugelassen 2) Temperaturerhöhung von z. B. 12 °C auf 40 °C 3) Mischwasser 4) Durchfluss begrenzt, für optimale Temperaturerhöhung
5) Bezogen auf Nennspannung 400V

Beschreibung

> Elektronisch geregelter Basis-Durchlauferhitzer ohne Bedienelemente

> Besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5 l/min dank innovativer Wasserflusstechnik

> Besonders luftresistentes Heizsystem durch neuartige Heizkanalanordnung

> Automatische Anpassung der Leistung an Durchflussmenge und Zulauftemperatur, Auslauftemperatur werkseitig auf 50 °C eingestellt

> Die Auslauftemperatur kann im Gerät zwischen 30 °C und 60 °C verstellt werden *

> Blankdraht-Heizsystem IES® sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich

> Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung

> Problemlose Montage dank freiem Montageraum und variablen Anschlussmöglichkeiten

*) Nur durch einen Fachmann auszuführen
Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 09.20

E-Durchlauferhitzer
DBX Next
Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40

Installationsbeispiel mit **zwei Entnahmestellen.**

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

Installationsvideo

Maßangaben in mm





RDX 3 Montagerahmen für mehr Spielraum (optional)

Bei Bedarf gibt es als Zubehör den Universal-Montagerahmen RDX 3, mit dem der Elektroanschluss an beliebiger Stelle hinter dem Gerät erfolgen kann. Die IP-Schutzklasse des Gerätes mit RDX 3 ist IP24.

> Mit elektrischer Verdrahtung und Rohrverlängerungen
> Für schwierige Montagebedingungen, z.B. Austausch eines Durchlauferhitzers mit abweichenden Anschlüssen
> Gleicht Kachelvorsprünge oder Wandunebenheiten aus
> Montage nur durch einen Fachmann

RDX 3: Art.-Nr. 3200-36100



Rohrbausatz UDX, **Montagezubehör** (optional)

Rohrbausatz für die Untertischinstallation mit Wasseranschlüssen Aufputz G ⅜-Zoll oben (Montagerahmen RDX erforderlich).

UDX: Art.-Nr. 3200-34110



Rohrbausatz VDX, **Montagezubehör** (optional)

Rohrbausatz für Versatzmontage oder Vertauschen der Wasseranschlüsse beim Austausch von Gas-Wasserheizern (Montagerahmen RDX erforderlich).

VDX: Art.-Nr. 3200-34120

CLAGE GmbH
Pirolweg 1 – 5
21337 Lüneburg

Fon +49 4131 8901-0
Fax +49 4131 83200
info@clage.de
> www.clage.de