

Akku-Winkelschleifer

DGA511RTJ

18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹

Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT und ADT. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar.



LXT BL MOTOR ADT AFT XPT

Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
System	LXT 18V/36V
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Schalldruckpegel (L _{pA})	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5 - 2,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	382 x 140 x 145 mm

Spezifikationen

- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb

EAN 0088381853576

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123145-8

Schutzhaube 125 mm werkzeuglos



158237-4

Seitengriff 36 kpl.



224415-9

Spannflansch



224554-5

Flanschmutter



450128-8

Kontaktschutzkappe



782423-1

Stirnlochschlüssel



821551-8

MAKPAC Gr. 3



839252-4

Tiefziehteil f. MAK-PAC



B-46361

Schruppscheibe 125x6mm INOX



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197280-8 (2x)

Akku BL1850B



195584-2

Schnellladegerät DC18RC



Optionales Zubehör

123145-8

Schutzhaube 125 mm werkzeuglos



195354-9

EZYNUT M14



196845-3

Absaughaube 125 mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

