



Produktseite

Inverter Schweißgerät GIS 161

Art.-Nr. 20029

Ausstattung:

- Elektrodenschweißen
- Schlackenhammer mit Bürste
- Elektrodenhalter mit Kabel (Steckanschluss 9mm)
- Masseklemme mit Kabel (Steckanschluss 9mm)
- Tragegurt
- Thermoschutz
- Hot-Start
- Anti-Stick
- Arc-Force
- ED bei max. Schweißstrom 230V:20%

Optionales Zubehör:

- # 16921 Automatikschweißhelm GSH-TC-2
- # 16922 Automatikschweißhelm GSH-K
- # 16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- # 16975 Schweißhandschuhe 5-Finger 6120

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Netzspannung: | 230 V |
| Frequenz: | 50/60 Hz |
| Schutzklasse: | F |
| Schutzart (IP): | 21 S |
| Isolationsklasse: | H |
| Leerlaufleistung: | na W |
| Wirkungsgrad: | 82 % |
| max. Netzleistung 230V: | 7,36 kVA |
| Absicherung, träge: | 16 A |
| Leerlaufspannung: | 85 V |
| max. Schweißstrom 230V: | 160 A |
| Regelbereich Schweißstrom: | 10-160 A |
| Einschaltdauer bei max. Strom 230V: | 160 / 20% A ~ % |
| empfohlene Materialstärke: | 1-9 mm |

MMA

| | |
|-------------------|---------------|
| Elektrodenstärke: | 1 - 4,0 mm mm |
| ARC FORCE: | ja |
| ANTI STICK: | ja |
| HOT START: | ja |

Kompressor

| | |
|----------------|--------------------|
| Maße LxBxH: | 280 x 130 x 200 mm |
| Nettogewicht: | 4,1 kg |
| Bruttogewicht: | 4,6 kg |



VE 85



L 320 x B 160 x H 290 mm

GTIN-Code

4015671430434