

Třmeny z litiny

Pro k opravě trhlin, otvorů a porezních míst – **DSK**

Pro ocelovou trubku: DIN EN 10255 (dříve DIN 2440/2441), DIN 2442 a DIN 2448/DIN 2458 série 1, ISO 65

- **Médium:** Voda
- **Teploty:** Voda až do +90°C
- 17,2 mm – 114,3 mm:**
- **Tlaky:** Voda PN 16
- **Certifikace:** Voda: Reg.-č.: B-30-00322-09-rev.2



DSK

DN	Rozměry potrubí	Výrobeck. č.
10	17,2 (3/8")	01.260.28.00
15	21,3 (1/2")	01.260.28.01
20	26,9 (3/4")	01.260.28.02
25	33,7 (1")	01.260.28.03
32	42,4 (1 1/4")	01.260.28.04
40	48,3 (1 1/2")	01.260.28.05
50	60,3 (2")	01.260.28.06
65	76,1 (2 1/2")	01.260.28.07
80	88,9 (3")	01.260.28.08
100	114,3 (4")	01.260.28.09

Rozměry a váhy

DN	Rozměry [mm]	Hmotnost [kg]	Délka ~A [mm]	~B [mm]	~C [mm]
10	17,2	0,35	70	33	60
15	21,3	0,3	70	33	60
20	26,9	1,4	70	40	70
25	33,7	0,46	70	46	74
32	42,4	0,64	80	57	86
40	48,3	1,03	100	66	94
50	60,3	1,27	100	80	109
65	76,1	1,99	100	100	140
80	88,9	2,38	100	115	150
100	114,3	3,31	100	140	187

Třmen pro ocelovou trubku

17,2 mm – 114,3 mm

