

Montáž trakařové nástavby

Před montáží vyjměte pojistku Motúčka.

obr. 1 Z Motúčka demontujte pomocí křížového šroubováku a klíče OK13 šrouby držící korbu a opěrku korby.

obr. 2 Sejměte korbu i opěrku s podložkami a všechny demontované díly uschovejte pro budoucí použití.

obr. 3 V trubkové konstrukci trakařové nástavby (a) jsou připraveny otvory pro upevnění k rámu Motúčka :

- čtyři otvory ve spodní části
- tři otvory v čelní šikmé ploše

obr. 4 Do dvou čelních otvorů a otvorů spodní části tj. v místech kde byla upevněna korba náleží šrouby M8x40 (b).

Přičemž šrouby v čelních otvorech upevníme pomocí podložek a matek dříve demontovaných .

obr. 5 K trakařové nástavbě patří trubková vzpěra (c).

obr. 6 Před její instalací vyjměte záslepky na rámu před kolem.

obr. 7 Vzpěru umístěte mezi přední oblouk rámu Motúčka a vrchní trubku konstrukce trakařové nástavby.

Upevněte ji dvěma šrouby s šestihrannou hlavou, o velikostech M8x40 a M8x35 , oba včetně pruž. podložky (d).

obr. 8 Nyní je možné Motúčko s takto namontovanou nástavbou používat.

obr. 9 Chceme-li použít s trakařovou nástavbou

Vidle Herkules, pak je nutné pro jejich montáž nejprve demontovat trubkovou vzpěru.

Herkules.

