

Instalační pokyny pro ZRCADLA (IP44)

Výrobek může být bezpečně instalován do zóny 2 a 3.

Viz osvětlení nařízení diagram.

Před instalací dbejte pozornost následujícím pokynům. Doporučujeme, aby zrcadla instaloval kvalifikovaný elektrikář pro elektroinstalace IEE.

1. Před zahájením instalace odpojte napájení.
2. Zkontrolujte, zda nejsou v místě instalace zrcadla žádné další skryté kabely nebo potrubí. (zkontrolujte celou plochu instalace).
3. Zrcadlo se montuje do stěny pomocí čtyř vrtů. Čtyři otvory na zadní straně zadní desky jsou pro upevňovací šrouby
4. Umístěte zadní desku zrcadla na místo, kde si ho přejete instalovat a zkontrolujte, zda-li je ve správné výšce atd. Označte si místa, kde bude potřeba vyvrtat otvory, uchycení na zeď.
5. Pomocí vrtáku vyvrtáme otvory do označených míst (upozorňujeme, že u některých typů stěn, tj. sádkartonové stěny, se vrtat a instalovat zrcadlo nedoporučuje). Vložte hmoždinky do otvorů. Zajistěte správné umístění gumové podložky tak, aby zachytila případný průnik vlhkosti.
6. Připojte napájecí kabel do konektoru bloku, jak je uvedeno ve schématu zapojení. Ujistěte se, že vodiče jsou zcela zasunuty do systému a nic nevyčnívá.
7. Připojte zrcadlo k zadní desce. Pomocí klipů spojené k zadní straně zrcadla. Ujistěte se, že těsnění za zrcadlem je vhodně umístěné, než zrcadlo začnete používat.
8. Důležité je použít vhodný typ zářivky, se správným příkonem. Nepoužití správného typu zářivky by mohlo vést k poškození.
9. Žárovku vyměňujte vždy při zhasnutém vypínači a pokud možno až po vychladnutí žárovky (doporučujeme 10 min).

Pokyny pro čištění

V zájmu zachování kvality povrchové úpravy tohoto produktu, prosím nepoužívejte žádné abrazivní prostředky nebo rozpouštědla při čištění tohoto produktu.

Používejte pouze suchý, měkký hadřík.

Zamezte delšímu trvání výskytu vody na zrcadle.

Prosím, dodržujte výše uvedené rady. Zabráníte tím zbytečnému poškození zrcadla.

