

Elektrický senzorový osoušeč rukou 69091.1

Popis výrobku:

Elektrický teplovzdušný bezdotykový osoušeč rukou

s infračerveným senzorem pro spínání

Technická data:

Napětí AC 230V

Frekvence 50Hz

Příkon 1 500W

Rozsah senzoru 5-15 cm

Teplota vzduchu na výstupu cca 40 ° C

Stupeň ochrany IPX1

Bezpečnostní pokyny:

- po rozbalení zkontrolujte, jestli není výrobek poškozen (pokud ano, neinstalujte ho)
- před zapojením přístroje do el. sítě se ujistěte, že napětí přístroje a zásuvky jsou kompatibilní
- instalujte tak, aby alespoň 50 cm pod přístrojem nebyl nábytek nebo předměty (podlaha, umy
- instalaci přístroje by měla provést osoba odborně kvalifikovaná, přístroj musí být instalován v odpovídajících prostorách daných stupněm ochrany (osoušeč musí být mimo dosah osob, které používají sprchu nebo vanu)
- přístroj je určen pro použití v interiéru, nevystavujte venkovním podmínkám
- přístroj použijte pouze k účelu, pro který je určen
- neinstalujte v blízkosti tepelného zdroje, v prašném prostředí, nebo v prostředí s hořlavými látkami
- zamezte dětem a nezpůsobilým osobám používat přístroj bez dozoru dospělé osoby
- nezakrývejte přístroj ani otvor pro výstup vzduchu
- mřížka na otvoru pro výstup vzduchu může být horká, nedotýkejte se jí
- při montáži, demontáži nebo čištění odpojte přístroj od el. sítě
- přístroj nesmí přijít do styku s kapalinou nebo hořlavinou
- čistěte pouze vlhkým hadříkem, nepoužívejte chemické ani mechanické čističe
- v případě jakéhokoliv poškození výrobku jej odpojte od el. sítě a nepoužívejte

Instalace na zeď

Přístroj instalujte na rovnou, pevnou zeď z nehořlavého materiálu. Podle přiložené šablony vyvrtajte 4 montážní otvory. Odšroubujte 2 šrouby a sejměte plastový kryt přístroje. Pripevněte přístroj na zeď pomocí přiložených šroubků a hmoždinek, opět nasadte a přišroubujte kryt přístroje. Ujistěte se, že je přístroj upevněn dobře. Pripojte přírodní šňůru do zásuvky. Přístroj je připraven k použití.

Použití

Spínací senzor je umístěn před otvorem pro výstup vzduchu a jeho rozsah je 5-15 cm. Po umístění rukou pod senzor v uvedeném rozsahu se osoušeč spustí. Po odstranění rukou z dosahu senzoru se osoušeč do několika sekund vypne. Dojde-li k přehřátí osoušeče, tepelná pojistka přístroj vypne, vyčkejte na ochlazení na provozní teplotu.

Upozornění

Přístroj není určen k běžné likvidaci, nesmí s ním být nakládáno jako s domácím odpadem. Je to výrobek určený k likvidaci na specializovaných místech.



novaservis

Merhautova 208, 613 00 BRNO, CZ, GRUPO FERRO, www.novaservis.cz

Elektrický senzorový sušič ruk 69091.1

Popis výrobku:

Elektrický teplovzdušný bezdotykový sušič ruk

s infračerveným senzorem pre zapínanie

Technické údaje:

Napätie AC 230V

Frekvencia 50Hz

Prikon 1 500W

Rozsah senzora 5-15 cm

Teplota vzduchu na výstupe cca 40 ° C

Stupeň ochrany IPX1

Bezpečnostné pokyny:

- po rozbalení skontrolujte, či nie výrobok poškodený (ak áno, neinštalujte ho)
- pred zapojením prístroja do elektrickej siete sa uistite, že napätie prístroja a zásuvky sú kompatibilné
- inštalujte ho tak, aby aspoň 50 cm pod prístrojom nebol nábytok alebo predmety (podlaha, umývadlo, stôl, poličky a pod.)
- inštaláciu prístroja by mala vykonať osoba odborne kvalifikovaná, prístroj musí byť inštalovaný v zodpovedajúcich priestoroch daných stupňom ochrany (sušič musí byť mimo dosah osôb, ktoré používajú sprchu alebo vaňu)
- prístroj je určený pre použitie v interiéri, nevystavujte ho vonkajším podmienkam
- prístroj používajte iba na účel, pre ktorý je určený
- neinštalujte ho v blízkosti tepelného zdroja, v prašnom prostredí alebo v prostredí s horľavými látkami
- zabráňte deťom a nespôsobilým osobám používať prístroj bez dozoru dospelé osoby
- nezakrývajte prístroj alebo otvor pre výstup vzduchu
- mriežka na otvore pre výstup vzduchu môže byť horúca, nedotýkajte sa jej
- pri montáži, demontáži alebo čistení, odpojte prístroj z elektrickej siete
- prístroj nesmie prísť do kontaktu s kvapalinou alebo horľavinou
- čistite ho iba vlhkou handričkou, nepoužívajte chemické alebo mechanické čističe
- v prípade akéhokoľvek poškodenia výrobku ho odpojte z elektrickej siete a nepoužívajte

Inštalácia na stenu

Přístroj inštalujte na rovnú, pevnú stenu z nehořlavého materiálu. Podľa priloženej šablóny vyvrtajte štyri montážne otvory. Odskrutkujte 2 skrutky a zložte plastový kryt prístroja. Pripevnite prístroj na stenu pomocou priložených skrutiek a hmoždínok, opäť nasadte a priskrutkujte kryt prístroja. Uistite sa, že prístroj je dobre upevnený. Pripojte prírodný kábel do zásuvky. Přístroj je pripravený na použitie.

Použitie

Spínací senzor je umiestnený pred otvorom pre výstup vzduchu a jeho rozsah je 5-15 cm. Po umiestnení rúk pod senzor v uvedenom rozsahu sa sušič spustí. Po odstránení rúk z dosahu senzoru sa sušič na niekoľko sekúnd vypne. Aj dôjde k prehriatiu sušiča, tepelná poistka prístroj vypne, počkajte na ochladenie na prevádzkovú teplotu.

Upozornenie

Přístroj nie je určený k bežnej likvidácii, nesmie s ním byť nakladané ako s domácim odpadom. Je to výrobok určený na likvidáciu na špecializovaných miestach.

Importator : Novaservis Ferro Group SRL, tel.: +40264522524, RO

Forgalmazó: NOVASERVIS FERRO HUNGARY Kft. www.novaservis.hu, Hungary

Upoważniony przedstawiciel producenta: Ferro S.A. 32-050 Skawina PL, ul Przemysłowa 7, www.ferro.pl