

Gepard 23 MOV a Panther 25 KOV

nová řada závěsných plynových kotlů s průtokovým ohřevem teplé vody



Gepard 23 MOV

- kotel pro vytápění s průtokovým ohřevem teplé vody
- komínové provedení
- expanzní nádoba topné vody 5 l
- vysoce účinné oběhové čerpadlo topné vody
- dopouštěcí smyčka a nastavitelný by-pass není součástí kotle
- LCD displej
- ekvitermní regulace kotle s eBus regulátory řady Thermolink

Panther 25 KOV

- kotel pro vytápění s průtokovým ohřevem teplé vody
- komínové provedení
- expanzní nádoba topné vody 10 l
- dopouštěcí smyčka a nastavitelný by-pass
- vysoce účinné oběhové čerpadlo topné vody
- LCD displej
- ekvitermní regulace kotle s eBus regulátory řady Thermolink



displej Gepard 23 MOV



displej Panther 25 KOV



Gepard 23 MOV



Panther 25 KOV

Technické parametry



	MJ	Gepard 23 MOV	Panther 25 KOV
Min.-max. tepelný výkon	kW	9,1 - 23,0	9,5 - 25,0
Rozsah nast. teploty OV	°C	35 - 83	30 - 85
Min.-max. pracovní tlak OV	bar	0,5 - 3	
Objem expanzní nádoby	l	5	10
Rozsah nast. teploty TV	°C	35 - 65	
Min. průtok TV	l/min	1,7	1,5
Množství odběru TV (při Δt 30°C)	l/m	11,4	12
Min.-max. tlak TV	bar	0,5 - 10	
El. napětí/frekvence	V/Hz	230 / 50	
Elektrické krytí	IP	IPX4D	
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	mm	740 x 410 x 310	800 x 440 x 338
Hmotnost (bez vody)	kg	33	37
Průměr připojení komína	mm	135	
Třída Nox		3	

TV - teplá voda / OV - otopná voda

VAILLANT GROUP CZECH s.r.o.

Plzeňská 188
252 19 Chrástky, Praha – západ
Email: protherm@protherm.cz

Recepce:
Tel.: +420 257 090 811
Fax: +420 257 950 917

www.protherm.cz