

WEV 10-125 Quick (600388000) úhlová bruska

Lepenková krabice

Objednáací číslo 600388000

EAN 4007430240996



Zástupný obrázek



- Neunavující tak jako nikdy předtím: Kompaktní úhlová bruska s regulací otáček a minimálním obvodem rukojeti ve své výkonové třídě pro perfektní ergonomii
- Delší životnost, větší průtah: Metabo Marathon motor s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % větší odolnost vůči přetížení a 50 % větší točivý moment
- Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) s regulačním kolečkem k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení téměř konstantní
- Rychlá výměna kotouče bez použití nástrojů stiskem tlačítka se systémem M-Quick Metabo
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
- Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úrovni na trhu – pro maximální ochranu uživatele a další plynulou práci
- Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému rozběhnutí
- Snadno nastavitelný kryt převodu otočný v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo k řezání
- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíku na ochranu motoru

Technické hodnoty**Charakteristické parametry**

Ø brusného kotouče	125 mm
Jmenovitý příkon	1000 W
Odevzdaný výkon	590 W
Počet otáček při volnoběhu	2800 - 10500 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	8800 /min
Točivý moment	2.7 Nm
Závity vřetena	M 14
Hmotnost bez síťového kabelu	2.1 kg
Délka kabelu	4 m

Vibrace

Broušení povrchu	6 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Broušení brusným listem	2.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	93 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	104 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

ochranný kryt
opěrná příruba
Upínací matice M-Quick
přídavná rukojeť