

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU TMTCOM

Kód: TMTCOM



Popis: Termostatický směšovač pro více odběrných míst

Napojení: Vstupy 3/4" G vnitřní závit a výstup 1" G vnitřní závit

Tlak (bar)	0,5	1	2	3	4	5
Průtok vody (l/min)	32	42	55	65	72	80
Počet odběrných míst	3	4	5	6	7	8

Charakteristika produktu:

Termostatický směšovač pro více odběrných míst, s tělem 1", se šroubením, zpětnými klapkami a filtry (vstupy 3/4" G vnitřní závit, výstup 1" G vnitřní závit). Dle nastavení automaticky reguluje teplotu vody, nezávisle na změnách tlaku vody. Zaručuje maximální komfort, znatelně šetří vodu i energii, odstraňuje nebezpečí náhodného opaření. Může být nainstalován na hromadných toaletách a sprchách, v posilovnách, ve sportovních centrech, bazénech atd. V případě nedodávky teplé nebo studené vody, redukuje teplotu nebo se uzavře a předchází tím opaření nebo ledové vodě. Rukojeť s bezpečnostní zárážkou 38 °C.

Instalace:

Přesně dodržujte napojení:

HOT (H) = přívod teplé vody

COLD (C) = přívod studené vody

MIX = výstup smíšené vody

Pokud tlak vody je vyšší než 5 barů, doporučuje se namontování redukce tlaku.

Pokud se výrazně liší tlak teplé a studené vody, doporučuje se namontování zpětných klapek na vstupy.

Pokud jsou ve vodě jemné nečistoty, doporučuje se namontování filtrů.

Technické údaje:

Maximální provozní tlak: 10 bar

Minimální tlak: 0,5 bar

Doporučený tlak: 1 – 5 bar

Maximální teplota teplé vody na vstupu: 85 °C

Stupnice na rukojeti: 20 – 50°C

Rozpětí regulace: 20 – 65 °C

Kv: 2,5 m³/h

Bezpečnostní zárážka: 38°C

Napojení: Vstupy 3/4" G vnitřní závit a výstup 1" G vnitřní závit, zpětné klapky a filtry

Materiál:

Tělo směšovače

Mosaz UNI EN12165 CW617N pískované a chromované

Rukojeť

Hostaform/ABS

Ó kroužek

NBR

Vnitřní součástky

UNI EN12164 CW614N