

## UNDERBODY PROTECTION BRUSH

Underbody Protection Brush je vodoodpudivý snadno použitelný nátěr na bázi bitumenů aplikovatelný štětcem. Stále pružná ochranná nátěrová hmota na ochranu podlahových částí vozidel. Tvoří elastickou hmotu s protihlukovými účinky. Po nanesení vytvoří ochrannou vrstvu, která chrání před korozí, kameny a ropnými látkami.



### Technická data:

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Báze</b>                   | směs bitumenových pryskyřic, plniv, rozpouštědel a speciálních inhibitorů koroze |
| <b>Konzistence</b>            | tixotropní                                                                       |
| <b>Systém vytvrzování</b>     | fyzikální vysychání                                                              |
| <b>Rychlost tvorby slupky</b> | 2 hod.                                                                           |
| <b>Rychlost vysychání</b>     | nelepí za 8 hod.                                                                 |
| <b>Hustota</b>                | 1,28 +/- 0,02 g/cm <sup>3</sup>                                                  |
| <b>Teplota vznícení</b>       | 210°C                                                                            |
| <b>Bod vzplanutí</b>          | 27°C                                                                             |

### Charakteristika:

- tvoří pevnou elastickou vrstvu, která má vynikající ochranné účinky proti korozi, nežádoucímu působení minerálních olejů, solí a mechanickému poškození (např. odření)
- tvoří zvukovou izolaci
- odolný proti vodě a rozpouštědlům

### Příklady použití:

- ochrana podběhů a spodních částí karosérií proti korozi
- zvuková izolace

### Provedení:

Barva: černá

Balení: kovové plechovky 1 kg, 5 kg

### Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem!

### Podklady:

Vhodné povrchy: kovy

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu

Příprava povrchu: odstraňte rez. Materiál musí být před aplikací zcela suchý. Zdrsnění povrchu zlepšuje přilnavost.

### Pracovní postup:

Nanášení: Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot a prachu. Chraňte podklady, které nebudou ošetřovány. Před aplikací dobře promíchejte. Nanášejte špachtlí nebo štětcem.

Čištění: White Spiritem (lakový benzín)

Pracovní teplota: +10°C až +25°C

Opravy: Underbody Protection Brush

**Bezpečnost:** Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku.