

telefon
telefax

Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10
zařízení: Čerpadlo Standard s vysokou účinností


wilo

zákazník
Zákazník č.
kontaktní osoba
referent

projekt
projekt č..
poz. č.
Umístění

datum 17. 2. 2015

strana 1 / 1



zadání provozních hodnot

prtok	0 m ³ /h
dopravní výška	0 m
dpravované médium	voda, čistá
teplota kapaliny	20 °C
hustota	0,9983 kg/dm ³
kinematická viskozita	1,005 mm ² /s
tlak páry	0,02337 bar

údaje o čerpadle

Výrobek	WILO
typ	Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10
druh zařízení	samostatné čerpadlo
provozní režim	dp-c
jmenovitý tlak	PN10
min. teplota kapaliny	-20 °C
max. teplota kapaliny	110 °C

hydraulické údaje (provozní bod)

prtok
dopravní výška
příkon P1

minimální nátoková výška

teplota	50	95	110			°C
minimální nátoková výška	0,5	3	10			m

materiály / hřídelové tesnění

teleso čerpadla	EN-GJL 200
obežné kolo	PPE-GF30
hřídel	X 46 Cr 13
ložisko	uhlík, impregnovaný kovem

rozměry

mm							
a1	180	l1	90				
a2	44	l3	113				
b4	51	l4	90				
b5	51						
l0	180						

sací strana	Rp 1 1/4/G 2 / PN10
výtlač	Rp 1 1/4/G 2 / PN10
hmotnost	3,9 kg

motorové údaje

Indexu energetické účinnosti (EEI)	<=0,23
jmenovitý výkon P2	90 W
příkon P1	120 W
jmenovité otáčky	3700 1/min
jmenovité napětí	1~ 230 V, 50 Hz
max. příkon	0,9 A
druh krytí	IP X4D
připustná tolerance napětí +/-	10%

Výrobní číslo 2120642

