

telefon

telefax

Star-STG 15/6

zařízení: standardní čerpadlo

wilo

zákazník

Zákazník č.

kontaktní osoba

referent

projekt

projekt č..

poz. č.

Umístění

strana 1 / 1

datum 18. 2. 2015

dopravní výška

[m]

5,2

4,8

4,4

4

3,6

3,2

2,8

2,4

2

1,6

1,2

0,8

0,4

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3,2

3,6

MINI

MEDIUM

MAXI

příkon P1

[kW]

0,07

0,065

0,06

0,055

0,05

0,045

0,04

0,035

0,03

0,025

0,02

0,015

0,01

0,005

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3,2

3,6

MINI

MAXI

100

54

PG 11

G 1

(Rp 1/2)

92,5

130

90

78

33

97

54

L

N

PE

1~230 V, 50 Hz

zadáni provozních hodnot

prtok

0 m3/h

dopravní výška

0 m

doprovované médium

voda, čistá

teplota kapaliny

20 °C

hustota

0,9983 kg/dm3

kinematická viskozita

1,005 mm2/s

tlak páry

0,02337 bar

údaje o čerpadle

Výrobek

WILO

typ

Star-STG 15/6

druh zařízení

samostatné čerpadlo

jmenovitý tlak

PN10

min. teplota kapaliny

-10 °C

max. teplota kapaliny

110 °C

hydraulické údaje (provozní bod)

prtok

dopravní výška

příkon P1

W

otáčky

0 1/min

minimální nátoková výška

teplota

50

95

110

°C

minimální nátoková výška

0,5

3

10

m

materiály / hřídelové tesnění

teleso

legovaná šedá litina GG 20 - katalan

oběžné kolo

polypropylén

hřídel

ušlechtilá ocel (X 40 Cr 13)

ložisko

grafit

rozměry

mm

sací strana

Rp 1/2/G 1

/ PN 10

výtlačk

Rp 1/2/G 1

/ PN 10

hmotnost

2,4 kg

motorové údaje

jmenovitý výkon P2

24 W

příkon P1

63 W

jmenovité otáčky

2750 1/min

jmenovité napětí

1~230 V, 50 Hz

max. příkon

0,28 A

druh krytí

IP 44

přípustná tolerance napětí +/- 10%

Výrobní číslo

4056946

Technické změny vyhrazeny.

verze software

3.1.13 - 31.08.2013 (Build 29)

skupina uživatelů

COM

status dat

01.01.2013