Telefon
Telefax

TOP-Z 40/7 1~ RG PN 6/10

Anlage: Zirkulationspumpe

wilo

Kunde	Projekt	Seite 1 / 1
Kunden Nr.	Projekt Nr.	
Ansprechpartner	Positions-Nr.	Datum 16.02.2015
Bearbeiter	Einbauort	







Betriebsdatenvorgabe

Förderstrom	0	m³/h
Förderhöhe	0	m
Fördergut	Wasser	
Fluidtemperatur	20	°C
Dichte	0,9983	kg/dm³
Kinematische Viskosität	1,005	mm²/s
Dampfdruck	0,02337	bar

Pumpendaten

Fabrikat	WILO	
Typ	TOP-Z 40/7 1~ RG PN 6/10	
Anlagenart	Einzelpumpe	
Nenndruckstufe	PN10	
Min. Fluidtemperatur	-20	°C
Max. Fluidtemperatur	110	°C

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Förderstrom		m³/h
Förderhöhe		m
Leistungsaufnahme P1		kW
Drehzahl	2600	1/min

Mindestzulaufhöhe

Temperatur	40	80	110			°C
Mindestzulaufhöhe	5	8	20			m

Werkstoffe / Dichtung

Gehäuse	G-CuSn 5 Zn Pb
Welle	X 39 CrMo 17
Laufrad	GF-verstärktes PPS
Lager	Kohle, kunstharzimprägniert

Abmessungen pro Pumpe

mm

a2	72	l0	250	dL1	14		
a1	46	l1	193	dL2	19		
b1	78	n	4	kL1	100		
b2	97	d	88	kL2	110		
b3	102	D	150	Pg	2 x 13,5		

Saugseite	DN 40	/ PN 6/10
Druckseite	DN 40	/ PN 6/10
Gewicht	13,5	kg

Motordaten pro Motor/Pumpe

Nennleistung P2	0,18	kW
Leistungsaufnahme P1	0,34	kW
Nenndrehzahl	2700	1/min
Nennspannung	1~230 V, 50 Hz	
Max. Stromaufnahme	1,62	A
Schutzart	IP X4D	
Zulässige Spannungstoleranz +/- 10%		

Artikelnr. der Standardversion 2046637