

Telefon
Telefax

Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10

Anlage: Standard-Hocheffizienzpumpe




wilo

Kunde
Kunden Nr.
Ansprechpartner
Bearbeiter

Projekt
Projekt Nr.
Positions-Nr.
Einbauort

Datum 17. 2. 2015

Seite 1 / 1



Betriebsdatenvorgabe

Förderstrom	0 m ³ /h
Förderhöhe	0 m
Fördergut	Wasser
Fluidtemperatur	20 °C
Dichte	0,9983 kg/dm ³
Kinematische Viskosität	1,005 mm ² /s
Dampfdruck	0,02337 bar

Pumpendaten

Fabrikat	WILO
Typ	Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10
Anlagenart	Einzelpumpe
Betriebsart	dp-c
Nenndruckstufe	PN10
Min. Fluidtemperatur	-20 °C
Max. Fluidtemperatur	110 °C

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Förderstrom	
Förderhöhe	
Leistungsaufnahme P1	

Mindestzulaufhöhe

Temperatur	50	95	110			°C
Mindestzulaufhöhe	0,5	3	10			m

Werkstoffe / Dichtung

Pumpengehäuse	EN-GJL 250
LaufRad	PPS-GF40
Welle	X 46 Cr 13
Lager	Kohle, metallimprägniert

Abmessungen pro Pumpe

mm						
a1	315	l1	125			
a2	64	l3	152			
b4	71	l4	109			
b5	71					
l0	250					

Saugseite	DN 40	/ PN10
Druckseite	DN 40	/ PN10
Gewicht	13 kg	

Motordaten pro Motor/Pumpe

Energieeffizienzindex (EEI)	<=0,23
Nennleistung P2	350 W
Leistungsaufnahme P1	450 W
Nennzahl	4500 1/min
Nennspannung	1~ 230 V, 50 Hz
Max. Stromaufnahme	2 A
Schutzart	IP X4D
Zulässige Spannungstoleranz +/-	10%

Artikelnr. der Standardversion	2120647
--------------------------------	---------